Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 23
0+101.930


260
259
258
258.73
2.0%
258.69
258.57
-2.0%
258.62
-2.0%
258.57
258.51

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.05	-2.90	-2.79	-2.78	-2.78	-2.75	-0.21	0.00	2.54	2.75	2.81	3.50	6.00
Rzędne drogi	258.73	258.69	258.69	258.69	258.69	258.68	258.57	258.62	258.62	258.57	258.57	258.56	258.51		
Rzędne terenu	258.58	258.54	258.53	258.53	258.53	258.53	258.54	258.54	258.51	258.49	258.48	258.50	258.50		

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 24
0+126.666


260
259
258
258.85
2.0%
258.81
258.69
-2.0%
258.75
-2.0%
258.69
258.63

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.39	-2.90	-2.81	-2.78	-2.77	-2.75	-0.68	0.00	2.07	2.75	2.94	3.50	6.00
Rzędne drogi	258.85	258.82	258.81	258.81	258.81	258.78	258.69	258.73	258.75	258.71	258.69	258.68	258.63		
Rzędne terenu	258.67	258.63	258.66	258.66	258.66	258.66	258.66	258.66	258.65	258.67					

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 25
0+169.209


261
260
259
258
259.01
2.0%
258.97
258.85
-2.0%
258.91
-2.0%
258.85
258.79

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.36	-2.90	-2.87	-2.78	-2.76	-2.75	-2.11	0.00	0.64	2.75	3.33	3.50	6.00
Rzędne drogi	259.01	258.98	258.97	258.97	258.97	258.88	258.85	258.86	258.91	258.89	258.85	258.81	258.79		
Rzędne terenu	258.82	258.81	258.80	258.80	258.75	258.78	258.78	258.78	258.77	258.77	258.79				

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 26
0+192.331


261
260
259
258
259.08
2.0%
259.04
258.92
-2.0%
258.98
-2.0%
258.92
258.86

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.22	-2.90	-2.80	-2.78	-2.77	-2.75	-0.44	0.00	0.00	0.45	2.75	3.38	3.50
Rzędne drogi	259.08	259.05	259.04	259.04	259.04	259.02	258.92	258.97	258.98	258.98	258.97	258.92	258.87	258.86	
Rzędne terenu	258.90	258.86	258.86	258.86	258.85	258.86	258.89	258.89	258.89	258.89	258.89	258.89	258.86	258.86	258.86

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 27
0+226.760


261
260
259
258
259.19
2.0%
259.15
259.03
-2.0%
259.08
-2.0%
259.03
258.97

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.66	-2.90	-2.83	-2.78	-2.77	-2.75	-1.71	0.00	0.00	1.70	2.75	3.21	3.50
Rzędne drogi	259.19	259.16	259.15	259.15	259.15	259.10	259.03	259.05	259.08	259.08	259.05	259.03	258.99	258.97	
Rzędne terenu	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00									

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 28
0+259.374


261
260
259
258
259.29
2.0%
259.25
259.13
2.0%
259.07
-2.0%
259.02
258.96

Odsunięcia od osi	6.00	-4.90	-3.01	-2.90	-2.89	-2.78	-2.78	-2.75	-0.15	0.00	2.60	2.75	2.79	3.50
Rzędne drogi	259.18	259.14	259.14	259.14	259.14	259.14	259.02	259.07	259.07	259.02	259.02	259.01	258.96	
Rzędne terenu	258.99	258.97	258.94	258.99	258.99	258.98	258.97	258.97						


261
260
259
258

	6.00

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 29
0+284.759


261
260
259
258
259.24
2.0%
259.20
259.08
2.0%
259.02
-2.0%
258.97
-0.0%
258.91

Odsunięcia od osi	6.00 −4.90 −3.06 −2.90 −2.89 −2.78 −2.78 −2.75 −0.22 0.00 2.53 2.75 2.81 3.50 6.00
Rzędne drogi	259.24 259.20 259.20 259.20 259.20 259.19 259.08 259.03 259.02 258.97 258.97 258.96 258.91
Rzędne terenu	258.90 258.90 258.95 258.95 258.95 258.91 258.85

Odsunięcia od osi	
Rzędne drogi	
Rzędne terenu	


261
260
259
258

	6.00
	258.94 258.94 258.94

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 30
0+341.215


261
260
259
258
258.98
-8.0%
259.05
-2.0%
259.10
-2.0%
259.17
259.05
2.0%
259.21

Odsunięcia od osi	6.00 −3.49 −3.28 −2.74 −0.75 0.00 0.01 2.00 2.76 2.77 2.79 2.82 2.91 4.36 4.91 6.00
Rzędne drogi	258.98 259.00 259.04 259.08 259.10 259.10 259.06 259.04 259.08 259.16 259.16 259.16 259.19 259.20
Rzędne terenu	258.82 258.82 258.90 259.01 259.00 258.90 258.90 258.90 258.90 258.90 258.90

Odsunięcia od osi	
Rzędne drogi	
Rzędne terenu	


261
260
259
258

	6.00
	258.99

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 31
0+383.392


261
260
259
258
258.89
-8.0%
258.95
-2.0%
259.01
-2.0%
259.07
258.95
2.0%
259.11

Odsunięcia od osi	6.00 −3.50 −2.95 −2.75 −2.03 0.00 0.72 2.75 2.76 2.78 2.87 2.90 4.38 4.90 6.00
Rzędne drogi	258.87 258.92 258.93 258.95 258.99 258.97 258.93 258.96 259.05 259.05 259.05 259.08 259.09
Rzędne terenu	258.87 258.90 258.90 258.90 258.89 258.89 258.87

Odsunięcia od osi	
Rzędne drogi	
Rzędne terenu	

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 32
0+412.830


261
260
259
258
258.85
-2.0%
258.91
-2.0%
258.97
258.85
2.0%
259.01
6.00 -3.50 -3.49 -2.75 -2.71 0.00 0.04 2.75 2.78 2.78 2.78 2.90 2.93 4.90 6.00
258.77 258.78 258.83 258.84 258.89 258.89 258.83 258.95 258.95 258.95 258.95 258.96 258.99
258.74 258.75 258.79 258.79 258.79 258.80 258.81 258.83 258.83 258.82 258.82 258.82 258.78 258.78 258.78 258.78

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 33
0+455.388


260
259
258
258.71
-2.0%
258.76
-2.0%
258.83
258.71
2.0%
258.87
6.00 -3.48 -3.26 -2.81 -2.73 -2.51 -2.25 -0.01 0.00 0.25 2.49 2.50 2.52 2.63 2.64 2.73 2.76 2.87 3.08 4.64 6.00
258.63 258.64 258.69 258.69 258.70 258.70 258.75 258.75 258.74 258.70 258.71 258.82 258.82 258.82 258.70 258.81 258.81 258.82 258.86
258.63 258.63 258.63 258.63 258.62 258.66 258.66 258.67 258.67 258.64 258.63 258.61

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 34
0+493.334


260
259
258
258.57
-2.0%
258.62
-2.0%
258.69
258.57
2.0%
258.73
6.00 -3.25 -2.70 -2.50 -0.67 0.00 1.83 2.50 2.51 2.53 2.56 2.65 3.18 4.65 6.00
258.51 258.55 258.57 258.61 258.62 258.58 258.57 258.60 258.69 258.69 258.69 258.70 258.73
258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53 258.53

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 35
0+529.143


260
259
258
258.45
-2.0%
258.50
2.0%
258.67
258.55
2.0%
258.71
Odsunięcia od osi
6.00 -3.25 -2.95 -2.50 -1.50 0.00 1.00 2.50 2.52 2.53 2.60 2.65 3.45 4.65 6.00
Rzędne drogi
258.39 258.41 258.45 258.47 258.50 258.52 258.55 258.62 258.67 258.67 258.67 258.68 258.71
Rzędne terenu
258.46 258.46 258.46 258.45 258.45 258.44 258.44 258.44 258.44 258.32

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 36
0+553.640


260
259
258
258.33
-2.0%
258.38
2.0%
258.55
258.43
2.0%
258.59
Odsunięcia od osi
6.00 -3.39 -3.25 -2.97 -2.64 -2.50 -1.43 0.00 0.00 1.07 2.50 2.51 2.53 2.58 2.65 2.71 2.72 2.79 3.65 4.65 6.00
Rzędne drogi
258.27 258.27 258.30 258.33 258.33 258.35 258.38 258.38 258.40 258.43 258.48 258.55 258.55 258.55 258.49 258.55 258.55 258.57 258.59
Rzędne terenu
258.37 258.28 258.30 258.28 258.28 258.28 258.28 258.27

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 37
0+598.888


260
259
258
257
258.23
-2.0%
258.29
-2.0%
258.35
258.23
2.0%
258.39
Odsunięcia od osi
6.00 -3.50 -3.34 -2.75 -0.60 0.00 2.15 2.75 2.76 2.78 2.87 2.90 3.34 4.90 6.00
Rzędne drogi
258.17 258.19 258.23 258.28 258.29 258.24 258.23 258.26 258.35 258.35 258.35 258.36 258.39
Rzędne terenu
258.25 258.14 258.17 258.19 258.20 258.21 258.29 258.30

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 38
0+642.088


259
258
257
256
257.23/257.29
-3.0%
257.29
-2.0%
257.35
-2.0%
257.41
257.29
2.0%
257.45
Odsunięcia od osi 6.00 -3.50 -3.01 -2.75 -0.95 0.00 1.80 2.75 2.77 2.78 2.86 2.90 4.21 4.90 6.00
Rzędne drogi 257.23 257.27 257.29 257.33 257.35 257.31 257.29 257.37 257.41 257.41 257.41 257.44 257.45
Rzędne terenu 257.16 257.20 257.28 257.29 257.27 257.25 257.25 257.27 257.26 257.22

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 39
0+676.556


258
257
256
-3.0%
256.69
-2.0%
256.75
-2.0%
256.81
256.69
2.0%
256.85
Odsunięcia od osi 6.00 -3.50 -3.45 -2.75 -0.17 0.00 2.58 2.75 2.75 2.78 2.79 2.90 4.78 4.90 6.00
Rzędne drogi 256.63 256.64 256.69 256.75 256.75 256.70 256.69 256.70 256.81 256.81 256.81 256.85 256.85
Rzędne terenu 256.59 256.67 256.69 256.69 256.66 256.65 256.66

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 40
0+702.967


258
257
256
255
-3.0%
256.32
-2.0%
256.37
-2.0%
256.44
256.32
2.0%
256.48
Odsunięcia od osi 6.00 -3.50 -3.30 -2.75 -0.73 0.00 2.02 2.75 2.76 2.78 2.81 2.90 4.37 4.90 6.00
Rzędne drogi 256.26 256.27 256.32 256.36 256.37 256.33 256.32 256.35 256.44 256.44 256.44 256.47 256.48
Rzędne terenu 256.34 256.26 256.24 256.24 256.24 256.25 256.27 256.26 256.26 256.30

Linia trasowania Słopiec 27.10
LP 41
0+745.056


258
257
256
255
-3.0%
255.93
-2.0%
255.98
2.0%
256.16
256.04
2.0%
256.20
Odsunięcia od osi 6.00 -3.50 -3.07 -2.75 -1.58 0.00 1.17 2.75 2.76 2.78 2.85 2.90 3.75 4.90 6.00
Rzędne drogi 255.87 255.90 255.93 255.95 255.98 256.01 256.04 256.09 256.16 256.16 256.16 256.18 256.20
Rzędne terenu 256.31 256.31 255.91 255.87 255.86 255.85 255.84 255.89 255.92 255.92 255.92

ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	**Gmina Daleszyce** **Plac Staszica 9** **26-021 Daleszyce**		
Nazwa inwestycji:	**Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika".**		
Adres inwestycji:	**m. Słopiec dz. nr ewid. 244 obręb 0013 Słopiec, gm. Daleszyce**		
Stadium: PW		Branża: DROGOWA	
Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE- CZ.II		Numer rysunku: D7	Data: 02.2021 Skala rys.: 1:20
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Podpis:
Autor branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Kamil Ziółkowski	LOD/2541/PWOD/14	